MCMJP* 系列

筆型氣壓缸

特點：

- 氣缸本體可直接埋入機器本體或安裝於平板上，可以有效節省安裝空間。
- 全系列不附磁。

規格：

型號		MCMJPB		MCMJPS
作動方式		單動型		
氣缸內徑 (mm)		6	10	15
使用流體		空氣		
最大使用壓力		0.7 MPa		
最小使用壓力	ϕ6	0.2 MPa		
	ϕ10,15	0.15 MPa		
耐壓力		1 MPa		
周圍溫度		−5℃~+60℃ (不凍結)		
給油		不需給油		
使用速度範圍		50~500 mm/sec		
最大容許動能 (焦耳)		0.003J	0.008J	0.019J

訂購代號：

MCMJPB－15－6－15

- 型號
- B：本體安裝型
  S：埋入型
- 1：單軸
- 氣缸內徑 6,10,15
- 行程 5,10,15

作動方式／桿端牙型：

代號		記號	說明
1	0		押出單動無螺牙
1	5		押出單動外牙

標準行程表：

氣缸內徑	行程(mm)
ϕ6,10,15	5,10,15

彈簧力：

單位：N

氣缸內徑	軸心伸出時	軸心縮回時
ϕ 6	3.92	1.42
ϕ10	5.98	2.45
ϕ15	10.80	4.41

理論出力表：

單位：N

氣缸內徑	作動方向	使用壓力(MPa)		
		0.3	0.5	0.7
ϕ6	OUT	4.56	10.2	15.9
	IN	1.42		
ϕ10	OUT	17.6	33.3	49.0
	IN	2.45		
ϕ15	OUT	42.2	77.5	113
	IN	4.41		

裝置型式：

B：本體安裝型



S：埋入型