MUPS 系列

2 口 2 位引導活塞式電磁閥 (常閉型)

mindman

選用表

MU* 參照表

密封材質

注意事項
(安裝前閱讀)

大流量系列，二口二位電磁閥，口徑自 1/2"~1"
適用流體 : 水、空氣、水蒸氣、輕油。

2/2 N.C.



規格與性能

- 屬複動活塞引導式常閉型電磁閥。
- 可訂製 Viton、Silicone、EPDM 止漏塞頭材質使用。
- 須有基本壓力 0.05 MPa 以上方可開啟。
- AC 電壓容許差 : ±10%，DC 電壓容許差 : ±1%。

材質

零件名稱	使用材質
閥體	鑄造銅
線圈	特殊銅線 H 級
電磁管	不銹鋼
彈簧	不銹鋼
電磁活動鐵心	不銹鋼
止漏塞頭	PTFE (Teflon)
活塞彈簧	不銹鋼
活塞	銅
活塞止漏面	PTFE (Teflon)

注意事項

- 裝配時，管路必須清理乾淨。
- 為了延長使用壽命，應於電磁閥前安裝過濾器。
- 安裝需採用水平式配管，不適用於倒立或垂直式配管。

不適用以下情況的流體

- 溫度高時為液態，冷卻時為固態。
- 腐蝕性流體。
- 黏度超過 20cst 以上流體者。
- 流體溫度超過攝氏 185°C。
- 流體溫度超過攝氏 130°C，防水線圈外殼易變形。

訂購代號

MUPS — 15 — □ — W — AC110 — G

型號

配管口徑
15: 1/2"
20: 3/4"
25: 1"

線圈
無 : 標準鐵殼型線圈
D: DIN 端子線圈 130°C 以下 (依規格表選購)
I: 防水線圈 130°C 以下 (依規格表選購)

使用流體
T: 水蒸氣
LO: 輕油 (*)
W: 水、空氣
* 柴油、汽油請另註明

電壓種類
AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V

配管口螺牙
無 : Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙



型號	D / I 線圈	配管口徑	CV 值	節流口徑 (mm)	流體溫度 (°C)	使用壓力範圍 MPa				尺寸 (mm)			重量 (kg)
						水	空氣	蒸氣	輕油	L	H	D	
MUPS-15	•	Rc1/2"	4	17	-5~+185	0.05~1	0.05~1	0.05~1	0.05~1	82	118	48	1.32
MUPS-20	•	Rc3/4"	6	17	-5~+185	0.05~1	0.05~1	0.05~1	0.05~1	82	120	48	1.44
MUPS-25	•	Rc1"	12	22	-5~+185	0.05~1	0.05~1	0.05~1	0.05~1	100	135	48	2.13

* 特殊訂製請洽業務人員。